

ライトフォーム 800

製品紹介

ライトフォーム 800は、アルミニウムの高速伸線用潤滑剤です。優れた油性と油膜強度を持ち、また従来使用されていた伸線油と比べて低粘度なので高速伸線が可能で、コストダウンが期待できます。

特長

1. 2300m/min の高速伸線が可能です。
2. 低粘度なのでポンプの操作が容易で、高粘度重伸線油に比べ電力消費量が減少します。
3. 低粘度なので濾過機の使用によりアルミニウム粉の除去が可能で、油の使用期間の延長が期待できます。
4. 絶縁コード製造時のアルミニウム線と被覆材との密着性が良好です。

用途

アルミニウムの高速伸線

荷姿

200Lドラム

消 防 法

危険物第4類第4石油類に該当します。

代 表 性 状

試験項目	代表性状
外 観 (目視)	茶色透明
色 (ASTM)	L3.5
粘 度 (40°C) mm ² /s	156.0
(100°C) mm ² /s	18.4
粘度指数	125
引 火 点 °C	248
銅板腐食 (100°C 1hr)	1

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。