

ニグマック TK

製品紹介

ニグマック TKは、精製鉱物油を基油とし、油性向上剤・極圧添加剤を配合した形鋼圧延専用の圧延油です。

焼付け防止性や、水に濡れたロール表面への付着性に優れ、また特に潤滑性に優れています。

特長

1. ロールへの付着性に優れ、消費量が少ない。
2. 潤滑性に優れ、ロール摩耗の抑制に効果があります。
3. ロールへの融着現象を抑え、製品の仕上がり面の向上が期待できます。
4. 水との分離性が優れています。

代 表 性 状

試験項目		代表性状
密度 (15)	g/cm ³	0.9076
原液外観		茶色透明
色 (ASTM)		L4.5
動粘度	(40) mm ² /s	162.3
	(100) mm ² /s	18.39
粘度指数		127
引火点 (COC)		282
流動点		-2.5
銅板腐食	(100 1hr)	1
	(150 1hr)	4
全酸価 mgKOH/g		0.91
けん化価 mgKOH/g		67.4
脂肪油分 mass%		32.6
りん分 mass%		0.02
硫黄分 mass%		1.49

本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

050003/0001MS

480310J