

# サンカット EFB - 13N

塩素フリー

## 製品紹介

サンカット EFB - 13Nは、JIS N 3種7号に該当する不活性タイプの低ミスト切削研削油剤です。

サンカット EF - 13Nの姉妹品で、加工性能が向上します。

## 用途

炭素鋼・合金鋼の

- NC自動盤や多軸自動盤による加工
- プローチ加工
- トランスファーマシンや専用機による加工

## 荷姿

200Lドラム 20Lペール缶

## 特長

1. 適切な硫黄系極圧添加剤の配合により、工具寿命・仕上げ面粗さの向上が期待できます。
2. 低ミスト品で、工場内の汚染防止に役立ちます。
3. 不活性タイプなので、あらゆる金属の加工に適します。

## 代表性状

試験項目	代表性状
外観	淡黄色透明
色相 (ASTM)	L1.5
動粘度 (40 ) mm <sup>2</sup> /s	14.2
引火点 (COC)	176
銅板腐食 (100 1hr)	1
脂肪油分 mass%	7.5
硫黄分 mass%	1.3

本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。  
掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

030011/0001MS

469180J