## METAL WORKING FLUID





# NIPPON GREASE CO..LTD.

4-11-28 Minami-Senba Chuo-ku Osaka 〒542-0081 tel (06)6282-5411 fax (06)6282-5418 http://www.nippon-grease.co.jp

## 塩素フリー不水溶性金属加工油剤

# サンカット HFP-32N

(JIS N1 種 4 号相当)

#### 製品紹介

サンカット HFP-32N は、合成油をベースに特殊添加剤を配合した可燃性液体類(指定可燃物)不水溶性高引火点金属加工油剤です。

#### 用途

- 1. 鋼・合金鋼・非鉄金属の単(多)軸自動盤 加工
- 2. 鋼・合金鋼・非鉄金属の歯切り加工

#### 特 長

- ●引火点が 250°C以上(可燃性液体類)であることより、取扱量の規制が緩和されます。
- ●優れた油性向上剤の配合により、工具寿命の延長、仕上げ面の向上が期待できます。
- ●淡黄色·低ミスト·低臭気で、優れた作業環境を提供します。
- ●不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。

#### 代表性状

	試 験 項 目		代表性状
外 観			淡黄色透明
色 相	(ASTM)		L0.5
動 粘 度	(40°C)	mm²/s	33.0
引 火 点	(COC)	°C	260
銅版腐食	(100°C 1hr)		1
合 成 油		mass%	45
特殊添加剤		mass%	1 以下

### 荷姿

200L ドラム、20L ペール缶

051302/0001MS

- ●本商品の取り扱いについては、容器に記載の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。